

**HA LP**



**Dotazione Standard:**

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0050 Ugello tipo 045 mod. 1311

- 3.103.0047 Ugello tipo 030 mod. 1510



- 4.618.0049 - Tubo ad alta pressione R1- 8 m



- Cavo di alimentazione 5 m



**Caratteristiche tecniche:**

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramificato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Serbatoio detergente integrato 7,5 litri per aspirazione indiretta
- Regolatore di pressione
- Porta accessori
- Supporto tubo ad alta pressione
- Maniglia ergonomica
- Manometro in bagno di glicerina.

	HA 1311 LP	HA 1510 LP
codice	8.665.0117	8.665.0122
pressione d'esercizio/max	130/150 bar	150/160 bar
portata	660 l/h	600 l/h
potenza assorbita/tensione	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	MP4/1450 RPM	MP4/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C