

MCHP

TRIFASE
THREE-PHASE



BL4 21-200

Telaio in acciaio verniciato
Vanished steel frame



Dispositivo anti-vibrante
Shock absorbers

ingresso acqua 3/4 M
1/4 M inlet water



only
MCHP 2021



Dotazione di serie:

- Serbatoio detergente
- Copertura in plastica

Standard equipment:


- Header tank
- Plastic covers



- Automatic stop system a bassa tensione (24 V)
- Low voltage (24 V) automatic stop system



- Giunto elastico integrato
- Integrated elastic joint, for best pump coupling.



- Sovrapponibile fino a tre moduli
- Stackable up to three machines

Optional:

- Versioni con telaio in acciaio inox:
- Stainless steel frame version:
- 8.626.0006 MCHPX 1515 LP
- 8.626.0007 MCHPX 2015 LP
- 8.626.0008 MCHPX 2021 LP
- Staffe per fissaggio a parete
- Wall mount supports

	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
codice-code	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	30±150 bar	30±200 bar	30±200 bar
pressione esercizio/max-operat. pressure/max	435±2175 psi	435±2900 psi	435±2900 psi
portata-delivery rate	450±900 l/h	450±900 l/h	630±1260 l/h
portata-delivery rate	1.98±3.96 GPM	1.98±3.96 GPM	2.77±5.55 GPM
potenza assorbita/tensione-abs. power/voltage	5000W - 400V~50Hz	7000W - 400V~50Hz	9400W - 400V~50Hz
RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM
max temp. entrata-inlet max temperature	40 °C	40 °C	40 °C
dimensioni macchina-machine dimensions	75x50x35 cm	75x50x35 cm	75x50x35 cm
peso macchina-machine weight	45 Kg /99 lbs	50 Kg /110 lbs	55 Kg /121 lbs